

Modell	Kranar	Däckalternativ	Bogglyft	Broms 4 hjul	Luftbroms på 4 hjul	Parkeringsbroms	Container (4,5 m)	Container (6 m)	Chassilängd, mm	Längd mellan krok och rulle, mm	Tippvinkel	hydrauliskt containerfås	Standardboggi	Fjädrad boggi tillval	Extra kraftig fjädring 100 mm	hydrauliskt boggiblockering	hyt, ramlås vid växling	Medstyrande eller tvängs- styrande axel	Tridem
7-10	T ²	-	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	-	PMP	T ^{SP}	-	P ^M	T	-	-
8-12	T ¹	-	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P [*]	T	-	-
10-14	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P [*]	T	T ¹	-
12-15	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	PMP	T ^{SP}	-	P [*]	T	T ¹	-
14-17	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	T	-	5700	3800	48°	T	P ^{SP}	-	-	-	P	T ¹	-
15-19	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7300	5100	51°	T	PMP	-	T	P [*]	T	T ¹	-
17-20	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7300	5100	51°	T	P ST	-	T	-	P	T ¹	-
20-24	T ¹	T	T ^H	P ^H	T	T	-	T	7800	5600	50°	T	PMP	T ST	T	P [*]	T	T ¹	-
22-27	T ¹	T	-	P ^H	T	T	-	T	7800	5600	50°	P	P ^{STT}	-	-	-	P	P ²	P
Möjlighet till eftermontering	NEJ	JA	JA	NEJ	NEJ	JA	-	-	-	-	-	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ
P = Standard T = Tillval - = Inte tillgängligt	Antal kranmodeller tillgängliga, 6 s meter rekommenderas	Radial/Diagonal/bredd/hög hastighet	H = Hydraulisk	H = Hydrauliska bromsar			4,2 till 4,6 m. För containeralternativ se hemsida	5,5 till 6 m. För containeralternativ se hemsida				M = Mekanisk pendelboggi H = Hydraulisk pendelboggi ST = Fjädrad tandemboggi STT = Fjädrande tridemboggi	SP = Fjädrad pendelboggi ST = Fjädrad tandemboggi		M = Mekanisk * = Ej vid fjädrad boggi	Nödvändig vid fjädrad tandemboggi	Antal styrande axlar		

Modell	Ramstyrt drag	Olika typer av drag fram och bak	Lastkännande bromsar	Fast torn	Vikbart torn	Skjutbart torn	Fjädrande drag	Hydraulventil med kontrollbox	Parkeringsben, standard	Parkeringsben, tillval	Kraftuttagsdriven hydraulpump inklusive tank	Standardmanöver tipp/växling	Hydraulisk manöver tipp/växling	Dubbelverkande hydraulurtag på torn	Sidomarkeringsljus	Verktyslåda	Stänkskärmar	Max hastighet
7-10	T	T	-	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	-	P ^M	-	T	T	T	T	30 km/h
8-12	T	T	-	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	-	P ^M	-	T	T	T	T	40 km/h
10-14	T	T	T	P	-	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
12-15	T	T	T	-	P	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
14-17	T	T	T	-	P	-	T	P	P ^H	T ^C	T	P ^H	-	T	T	T	T	40 km/h
15-19	T	T	-	-	P	-	T	T	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^M	T ^H	T	T	T	T	40 km/h
17-20	T	T	T	-	P	-	T	P	P ^H	T ^C	T	P ^H	-	T	T	T	P ^C	40 km/h
20-24	T	T	T	-	-	P	T	P	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^H	-	T	T	T	T	40 km/h
22-27	T	T	T	-	-	P	P	P	P ^M	T ^{C,H}	T	P ^H	-	P	T	T	P ^C	40 km/h
Möjlighet till eftermontering	NEJ	JA	JA	NEJ	NEJ	NEJ	NEJ	JA	JA	JA	JA	NEJ	NEJ	JA	JA	JA	JA	
P = Standard T = Tillval - = Inte tillgängligt	VBG Ogla Kula		Endast med fjädrad axel				Möjlig att ha lastkännande system	M = Mekaniskt parkeringsstöd H = Hydrauliskt parkeringsben	M = Mekaniskt parkeringsstöd H = Hydrauliskt parkeringsben C = Vikbart parkeringsben	Kräver hydraulventil med kontrollbox	M = Mekanisk H = Hydraulisk			Gul reflex standard		C = Stänkskydd fram/bak		